

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' N: 0448-03-00 15/07/2024

**CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO N.CE0782240553-00-00
RILASCIATO DA CENTROCOT ORG.NOT. N°0624 IL 11/07/2024
VALIDO SINO 11/07/2029
DATA IMMISSIONE 20/07/2024**

ARTICOLO:CAMICE DA LAVORO MULTINORMA

COD.ART:MW99Q280

Descrizione

ARTICOLO:MW99Q280

Camice con collo a camicia,maniche a giro,elastico di regolazione ai polsi,
apertura centrale chiusa con bottoni a pressione coperti da patta,un taschino
al petto coperto da patta con velcro,due tasche basse coperte da patta chiusa
con velcro.

Tessuto 75%cotone 24%poliestere 1%fibra conduttiva,265 gr.metro quadro.

Possibilita di aggiungere tasche con patta , bande rinfrangenti,
parti bicolore.

Numero massimo di lavaggi consigliato:



**IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016 SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CHE
ABROGA LA DIRETTIVA 89/686/CEE.**

Categoria TERZA

Colore BLU-VERDE-GRIGIO-ARANCIO-GIALLO

Disponibilita' Taglie DALLA XS ALLA 4XL

Produttore

MAXWORKS SRL
via Ing.Ant.Sudiero 7a/11
Montecchio Magg.(VI)
italy

Avvertenze

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Qualora visivamente si apprezzi un qualsiasi danneggiamento del capo sospenderne l'utilizzo e provvedere alla sua sostituzione.

Utilizzo Raccomandato

Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma,in presenza di valori non elevati di calore convettivo e radiante,spruzzi di metallo fusi,in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100V c.c. Indumenti da indossare in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
SONO ESCLUSI ALTRI IMPIEGHI OLTRE QUELLI SOPRAELENCATI.

Rispondenza alle Norme Europee



UNI EN 13034:2009
UNI EN 14325:2005
Test eseguiti dopo 5 lavaggi.

UNI EN ISO 13688:2013
Indumenti di protezione.
Requisiti generali.
Test eseguiti dopo 25 lavaggi.



UNI EN ISO 11611:2015
Classe:1;A1.
Test eseguiti dopo 25 lavaggi.



UNI EN ISO 11612:2015
Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Spruzzi di Ferro fuso:E2
Calore da contatto:F1
Test eseguiti dopo 25 lavaggi.



UNI EN 1149-5:2008
Test eseguiti dopo 25 lavaggi.

Manutenzione

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.



Organismo Notificato

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S.Anna, 2 · 21052 Busto Arsizio (VA) N. 0624

DPI oggetto della procedura della valutazione della conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) sotto sorveglianza dell'organismo notificato Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.P.A.,n.0624.